

Άρθρο : N73.91.1

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7373.1

## Κατασκευή χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για παιδικές χαρές SAFEPOL MULTICOLOR

Κατασκευή χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για παιδικές χαρές **SAFEPOL MULTICOLOR** συνολικού πάχους από 2εκ. έως 10εκ. Εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω σε πατημένο, στεγνό, καθαρό γαρμπίλι-σύντριμμα πάχους 15 εκ. ή επάνω σετσιμεντοεπιφάνεια ή ασφαλτοεπιφάνεια χωρίς ανερχόμενες υγρασίες.

Αποτελείται κατά βάση από μείγμα πολουρεθανικού binder **PU BINDER 1118** με κόκκους ανακυκλωμένου καουτσούκ **RECYCLED RUBBER 858** ως πρώτη στρώση πάχους 4εκ. και από μείγμα πολουρεθανικού binder **PU BINDER 1118** με έγχρωμους κόκκους **EPDM 856** πάχους 1εκ. ως δεύτερη στρώση. Το συνολικό πάχος του δαπέδου θα πρέπει να είναι 5εκ. Το δάπεδο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές κατά **EN 1177**, να είναι υψηλής αντοχής και αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών.

Πριν την έναρξη της εφαρμογής θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της υπάρχουσας επιφάνειας από σκόνες, σαθρά υπολείμματα, λάδια ή άλλους ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση του συνθετικού υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια εγκιβωτίζεται ώστε να αποφευχθεί πιθανή αποκόλληση κομματιών λόγω τριβής και επαλείφεται με ειδικό αστάρι πολουρεθανικής βάσης **PU PRIMER 870** για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής και του ελαστικού δαπέδου. Ακολουθεί διάστρωση μείγματος μαύρων κόκκων καουτσούκ κοκκομετρίας 2 έως 5χιλ αναμειγμένα με πολουρεθανικό binder **PU BINDER 1118**, με μαστάρι, σπάτουλα και μετά με κύλινδρο, για την τελική συμπίεση, σε πάχος 4εκ. Εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση υλικών διαστρώνεται μείγμα πολουρεθανικού binder **PU BINDER 1118** και έγχρωμων κόκκων **EPDM 856**, κοκκομετρίας 1-3χιλ σε πάχος 1εκ. Η διάστρωση θα γίνει σε μια στρώση με μαστάρι, σπάτουλα και μετά με κύλινδρο, για την τελική συμπίεση.

Η τελική επιλογή της επιθυμητής απόχρωσης θα γίνει μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας. Οι τιμές ανά απόχρωση διαφέρουν και αποπληρώνονται ανάλογα με την απόχρωση.

Ο ανάδοχος του έργου πρέπει είτε να παράγει τα εν λόγω συστήματα ως βιομηχανοποιημένα προϊόντα είτε να είναι σε επίσημη συνεργασία με εταιρεία που τα παράγει. **Ειδικότερα οι ρητίνες και τα epdm θα πρέπει να παράγονται από την ίδια παραγωγό εταιρεία** η οποία θα κατέχει σχετική πιστοποίηση **ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για την Παραγωγή**, παράλληλα να είναι ο ίδιος πιστοποιημένος είτε να είναι σε επίσημη συνεργασία με εταιρεία που είναι πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης δαπέδων παιδικών χαρών από Ελλάδα και από το εξωτερικό του προτύπου **EN 1177** όσον αφορά το κριτήριο τραυματισμού της κεφαλής (HIC) και να κατέχει πιστοποιητικό εγγραφής στο **Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Ο.ΑΝ)**.

KDF - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε

e : info@kdf.gr w : www.kdf.gr

Τμήμα Πωλήσεων/Εκθεσιακός Χώρος  
19ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανίων  
57001, Νέο Ρύσιο, Θεσσαλονίκη

t / f : 2310 829598

Λογιστήριο

Μητροπόλεως 19

54624, Θεσσαλονίκη

t : 2310 692862



# KDF

Αθλητικά Δάπεδα & Δομικά Υλικά

ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ

Η συνεργασία πρέπει να πιστοποιείται με επίσημη υπεύθυνη δήλωση.

Για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, ιδιαίτερα για αποχρώσεις διαφορετικές από τις βασικές E3 & E10, προτείνουμε χρήση της ειδικής προστατευτικής επίστρωσης **POLYSPORT UV RESISTANT 1069** με κατανάλωση 0,4kg ανά τετραγωνικό μέτρο.

**KDF - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε**  
e : [info@kdf.gr](mailto:info@kdf.gr) w : [www.kdf.gr](http://www.kdf.gr)

**Τμήμα Πωλήσεων/Εκθεσιακός Χώρος**  
19ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανίων  
57001, Νέο Ρύσιο, Θεσσαλονίκη  
t / f : 2310 829598  
**Λογιστήριο**  
Μητροπόλεως 19  
54624, Θεσσαλονίκη  
t : 2310 692862

