

KDF



Промышленные напольные системы и строительные материалы

50 YEARS OF EXPERIENCE

www.kdf.gr



50 years of experience in the field of

-industrial flooring
-decorative flooring
-sports flooring

KDF LTD (www.kdf.gr) – одна из наиболее динамичных и экспортоориентированных греческих компаний (в настоящее время работает с более чем 60 странами на 4 континентах), действующих в северной Греции (ЕС) и в Объединенных Арабских Эмиратах, с производственными мощностями для эпоксидных и полиуретановых напольных покрытий и складскими помещениями в обеих странах.

Мы специализируемся на промышленных, декоративных и спортивных напольных системах и материалах, и обладаем большим опытом работы в Европе, Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Экспортный горизонт компании стремительно расширяется, и наша цель – закрепить доминирующее положение на рынке как пример гибкости и конкурентоспособности. KDF уделяет особое внимание предоставлению полностью обновленного ассортимента продуктов и услуг, производит системы, соответствующие требованиям ЕС и сертифицированные многими институтами.

KDF выходит далеко за рамки коммерции, предоставляя маркетинговые консультации и техническую поддержку на всех этапах: от расчета стоимости до завершения проекта. Действуя в соответствии с 8 сертификатами ISO, такими как: ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO 50001/2018, мы гарантируем, что наши продукты сначала успешно тестируются и применяются на месте нашей собственной командой, прежде чем экспортируются за границу.

Приглашаем вас открыть для себя мир напольных покрытий и профессиональных решений для профнастила:

- Декоративные полы для внутреннего и наружного применения.
- Эпоксидные полы для всех видов применения, сертифицированные POLYMER INSTITUTE.
- Новые инновационные системы полов, светящихся в темноте.

KDF LTD www.kdf.gr is one of the most dynamic and export-oriented Greek companies (currently operating in more than 60 countries on 4 continents), based in North Greece (EU) and the United Arab Emirates, with production facilities and warehouses in both countries for epoxy and polyurethane flooring materials.

We specialize in , industrial, decorative and sports products and flooring systems, with extensive experience in Europe, Africa, Asia and the Middle East.

Our export horizon is expanding rapidly, and our goal is to secure our dominant position in the market as an example of flexibility and competitiveness. KDF pays special attention to providing a completely renewed range of products and services, manufactures systems that are EU compliant and certified by many institutes.

KDF goes far beyond commerce, providing marketing advice and technical support at all stages: from costing to complete project completion. Acting in accordance with 8 ISO certificates such as ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO 50001/2018, we ensure that our products are first successfully tested and applied on site by our own team before we export them overseas.

We invite you to discover the world of flooring and professional flooring solutions:

- Decorative floors for indoor and outdoor use.
- Epoxy floors for all uses, certified by POLYMER INSTITUTE.
- New innovative floor systems that glow in the dark.



POLEPOX PR 824

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка на основе растворителей.

Наносится до точки насыщения в два или более слоя на сухие внутренние поверхности, на которые впоследствии наносятся различные эпоксидные покрытия KDF или строительные растворы. Обеспечивает отличную адгезию эпоксидной системы к основанию и особенно к поверхности, к которой была применена затирка механическим способом.

Рекомендуется для закрыто-пористых поверхностей.

Цвета: прозрачные.

Epoxy, solvent-based, two-component primer.

Applied to saturation point in two or more layers on dry indoor surfaces to be coated with various KDF epoxy coatings or mortars. Ensures perfect adhesion of the epoxy system on the substrate and especially on power-troweled surfaces.

Recommended for closed-porous surfaces.

Colors: clear.

Description	Consumption
POLEPOX PR 824 - Грунтовка на эпоксидной основе, двухкомпонентная	0.25-0.6kg/m ²

POLEPOX COAT 814

Эпоксидное, наливное, двухкомпонентное напольное покрытие.
Цветное промышленное твердое покрытие, подходящее для внутренних помещений с легкой и средней проходимостью.
Предотвращает образование и разложение пыли, создает легко очищаемый, не требующий ухода, бесшовный пол, соответствующий санитарным стандартам, защищает поверхности на основе цемента и обеспечивает твердую поверхность с превосходной стойкостью к истиранию, маслам, жирам, кислотам, щелочам.
Рекомендуется для пищевой промышленности, молочных заводов, боен, заводов по переработке отходов, фармацевтических заводов, мастерских, супермаркетов и т. Д.

Цвета: см. Нашу цветовую схему [здесь](#).

Epoxy, self-leveling, two-component floor coating.
Colored, industrial hard coating, suitable for indoor areas with light to medium traffic.
Prevents dust creation and decay, creates an easy-to clean, maintenance-free, seamless flooring, meeting health standards, protects cement-based surfaces and provides a hard surface with superior resistance to abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis.
Recommended for food industries, dairy factories, slaughterhouses, waste treatment plants, pharmaceutical plants, workshops, supermarkets, etc.

Colors: See our colorchart [here](#).

Description	Consumption
POLEPOX PR 824 - Грунтовка на эпоксидной основе, двухкомпонентная.	0.25kg/m ²
POLEPOX COAT 814 - Эпоксидное, наливное, двухкомпонентное напольное покрытие.	1.2kg/m ²





POLEPOX FLOOR 817

Эпоксидный, наливной, сверхпрочный, трехкомпонентный пол. Цветные промышленные твердые полы, подходящие для сухих полов в помещениях с интенсивным движением. Создает цельный пол, предотвращает образование и разложение пыли, создает легко очищаемый, не требующий ухода пол, соответствующий санитарным стандартам, защищает поверхности на основе цемента и обеспечивает твердую поверхность с превосходной устойчивостью к истиранию, маслам, жирам, кислотам и т. Д. щелочи. Рекомендуется для пищевой промышленности, молочных заводов, боен, заводов по переработке отходов, фармацевтических заводов, мастерских, складов, супермаркетов, лабораторий и т. Д.

Цвета: см. Нашу таблицу цветов [здесь](#).

Epoxy, self-leveling, heavy duty, three-component flooring. Colored, industrial hard flooring suitable for indoor dry floors with heavy traffic. Creates a seamless flooring, prevents dust creation and decay, creates an easy-to clean, maintenance-free flooring meeting health standards, protects cement-based surfaces and provides a hard surface with superior resistance to abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis. Recommended for food industries, dairy factories, slaughterhouses, waste treatment plants, pharmaceutical plants, workshops, warehouses, supermarkets, labs etc.

Colors: See our colorchart [here](#).

Description	Consumption
POLEPOX PR 824 - Грунтовка на эпоксидной основе, двухкомпонентная.	0.25kg/m ²
POLEPOX FLOOR 817 - Эпоксидный наливной трехкомпонентный пол для тяжелых условий эксплуатации.	3kg/m ²

POLFLOOR PU 807

Прозрачный или цветной герметизирующий лак с глубокой пропиткой, подходящий для поверхностей с легкой и средней нагрузкой. Предотвращает образование и разложение пыли, затвердевает и защищает поверхности на цементной основе и обеспечивает адекватную стойкость к маслам, жирам, кислотам и щелочам. Наносится только на сухие поверхности. Рекомендуется для парковок, мастерских, фабрик, складов, террас и т. Д.

Цвета: прозрачные, см. Нашу таблицу цветов [здесь](#).

Clear or colored deep-impregnation sealing varnish, suitable for substrates with light to medium traffic. Prevents dust creation and decay, hardens and protects cement-based surfaces and provides adequate resistance to oils, grease, acids, alkalis. Applied on dry surfaces only.

Recommended for parking lots, workshops, factories, warehouses, terraces etc.

Colors: clear, see our colorchart [here](#).

Description	Consumption
POLFLOOR PU 807 - Двухкомпонентное полиуретановое герметизирующее покрытие.	0.3-0.6kg/m ²





POLYPRIME PU 882

Полиуретановая однокомпонентная грунтовка для адгезии всех промышленных систем на основе полиуретана к цементным основаниям, таким как **UNIFLOOR PU 884**, **POLCOAT PU FLEX 885** и **ELASTOPOL-PU 883**. Наносится на сухие внешние и внутренние поверхности.
Рекомендуемый грунт для всех промышленных покрытий на основе полиуретана.

Цвета: прозрачные.

Polyurethane, one-component primer, for the adhesion of all polyurethane-based industrial systems on cement substrates such as **UNIFLOOR PU 884**, **POLCOAT PU FLEX 885** and **ELASTOPOL - PU 883**. Applied on dry exterior and interior surfaces.
Recommended primer for all the polyurethane-based industrial coverings.

Colors: clear.

Description	Consumption
POLYPRIME PU 882 - Полиуретановый двухкомпонентный праймер.	0.2-0.4kg/m ²

ELASTOPOL PU 883

Полиуретановое, наливное, сверхпрочное, двухкомпонентное напольное покрытие

Цветные промышленные эластичные полы, подходящие для сухих полов внутри и снаружи помещений с интенсивным движением. Создает цельный пол, предотвращает образование и разложение пыли, создает легко очищаемую, не требующую ухода поверхность, соответствующую санитарным нормам, защищает поверхности на основе цемента и обеспечивает поверхность с превосходной стойкостью к истиранию, маслам, жирам, кислотам, щелочам. Загрунтован **POLYPRIME PU 882**.

Рекомендуется для пищевой промышленности, молочных заводов, скотобоен, предприятий по переработке отходов, фармацевтических заводов, мастерских, складов, супермаркетов, лабораторий и т. Д., А также участков с вибрирующим оборудованием.

Цвета: см. Нашу цветовую схему [здесь](#).

Polyurethane, self-leveling, heavy-duty, two-component floor coating. Colored, industrial, resilient flooring suitable for indoor and outdoor dry floors with heavy traffic. Creates a seamless flooring, prevents dust creation and decay, creates an easy-to clean, maintenance-free surface meeting health standards, protects cement-based surfaces and provides a surface with superior resistance to abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis. Primed with **POLYPRIME PU 882**.

Recommended for food industries, dairy factories, slaughterhouses, waste treatment plants, pharmaceutical plants, workshops, warehouses, supermarkets, labs etc., as well as areas with vibrating machinery.

Colors: See our colorchart [here](#).

Description	Consumption
POLYPRIME PU 882 - Полиуретановый двухкомпонентный праймер	0.25kg/m ²
ELASTOPOL PU 883 - Полиуретановое, самовыравнивающееся, сверхпрочное, двухкомпонентное напольное покрытие.	2kg/m ²





POLCOAT PU FLEX 885

Эластичное, полиуретановое, наливное, двухкомпонентное напольное покрытие.

Цветное промышленное эластичное напольное покрытие, подходящее для внутренних и наружных сухих помещений с легкой и средней проходимостью. Предотвращает образование и разложение пыли, создает легко очищаемую, не требующую ухода поверхность, соответствующую санитарным нормам, защищает поверхности на основе цемента и обеспечивает эластичную поверхность с превосходной устойчивостью к истиранию, маслам, жирам, жирам, кислотам, щелочам. Загрунтован **POLYPRIME PU 882**.

Рекомендуется для холодильных камер, пищевой промышленности, молочных заводов, скотобоев, предприятий по переработке отходов, фармацевтических заводов, мастерских, супермаркетов, лабораторий, складов и в целом для областей, где требуется эластичное покрытие из-за низких температур.

Цвета: см. Нашу цветовую схему [здесь](#).

Flexible, polyurethane, self-leveling, two-component floor coating.

Colored, industrial elastic floor coating suitable for indoor and outdoor dry areas with light to medium traffic. Prevents dust creation and decay, creates an easy-to clean, maintenance-free surface meeting health standards, protects cement-based surfaces and provides an elastic surface with superior resistance to abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis. Primed with **POLYPRIME PU 882**.

Recommended for cooling chambers, food industries, dairy factories, slaughterhouses, waste treatment plants, pharmaceutical plants, workshops, supermarkets, labs, warehouses and in general for areas that require elastic flooring due to low temperature conditions.

Colors: See our colorchart [here](#).

Description	Consumption
POLYPRIME PU 882 - Полиуретановый двухкомпонентный праймер.	0.25kg/m ²
POLCOAT PU FLEX 885 - Эластичное полиуретановое самовыравнивающееся двухкомпонентное напольное покрытие.	2kg/m ²

POLEPOX 883-CV

Двухкомпонентный антистатический эпоксидный лак, содержащий графитовый порошок.

Он обеспечивает прочную связь с основанием и хорошую проводимость, что предотвращает накопление статического электричества на поверхностях. Он используется в качестве промежуточного слоя перед **POLEPOX COAT 830-CC**, чтобы обеспечить равномерную проводимость по всей поверхности пола.

Цвета: черный.

Two-component, antistatic epoxy varnish containing graphite powder

It offers strong bonding to the substrate and good conductivity that prevents the accumulation of static electricity on surfaces. It is used as an intermediate layer before **POLEPOX COAT 830-CC** to ensure uniform conductivity on the whole floor surface.

Colors: black.

POLEPOX 830-CC

Двухкомпонентный антистатический наливной эпоксидный пол.

Цветное промышленное твердое проводящее покрытие, подходящее для внутренних помещений с легким и средним движением, наносимое в областях, где требуется контроль статического электричества. Обеспечивает проводимость 10^4 - 10^6 Ом. Предотвращает образование и разложение пыли, создает легко очищаемую, не требующую обслуживания, бесшовную поверхность, соответствующую санитарным стандартам, защищает поверхности на основе цемента и обеспечивает твердую поверхность с превосходной стойкостью к истиранию, маслам, жирам, кислотам, щелочам.

Рекомендуется для больниц, компьютерных залов, лабораторий, типографий, текстильных фабрик, заправочных станций, электростанций, складов боеприпасов и т. Д.

Цвета: см. Нашу цветовую схему [здесь](#).

Two-component, antistatic, self-leveling epoxy floor.

Colored, industrial hard conductive coating suitable for indoor areas with light to medium traffic, applied in areas that require static electricity control. Provides conductivity of 104-106 Ohm. Prevents dust creation and decay, creates an easy to clean, maintenance-free, seamless surface meeting health standards, protects cement-based surfaces and provides a hard surface with superior resistance to abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis.

Recommended for hospitals, computer rooms, laboratories, printing houses, textile mills, gas stations, power stations, ammunition warehouses etc.

Colors: See our colorchart [here](#).



Description	Consumption
POLEPOX PR 824 - Грунтовка на эпоксидной основе, двухкомпонентная.	0.25kg/m ²
POLEPOX 833-CV - Двухкомпонентный антистатический эпоксидный лак, содержащий графитовый порошок.	0.3kg/m ²
POLEPOX COAT 830-CC-Двухкомпонентный антистатический самовыравнивающийся эпоксидный пол.	1.5kg/m ²

KDF

worldwide

50 years of experience in the fields of

- industrial flooring
- decorative flooring
- sports flooring

Providing long-lasting solutions in more than 60 countries



KDF *your expert in flooring*

www.kdf.gr

exports@kdf.gr

