

A.T.1 N.Δ-9.3

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4521.B

Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου tennis SPORTFLOOR-EX

Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου tennis με χυτή ελαστική, ακρυλική, αυτοεπιπεδούμενη, αντιολισθηρή τελική επένδυση **ELASTOTURF 851**, πιστοποιημένο δάπεδο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4 MEDIUM-FAST.

Πριν την έναρξη των εργασιών το υπόστρωμα πρέπει να καθαριστεί επιμελώς από σκόνες και τυχόν υπολείμματα. Εν συνεχεία η επιφάνεια ασταρώνεται με την ακρυλική, συγκολλητική ρητίνη **RITIVEX R LIQUID 1102** για την εξασφάλιση σωστής πρόσφυσης του **ELASTOSPORT 853**. Η ρητίνη θα εφαρμοστεί σε μια ή περισσότερες στρώσεις, έως ότου η επιφάνεια κορεστεί, αποφεύγοντας όμως τη δημιουργία λιμνάζοντος υλικού, η δε κατανάλωσή της θα κυμαίνεται μεταξύ 150-250gr/m² σε δυο στρώσεις ανάλογα με την απορρόφηση του υποστρώματος. Εν συνεχεία σφραγίζονται οι πόροι με το χυτό υλικό, ασφαλικής και ακρυλικής βάσης **ELASTOSPORT 853** σε πάχος ενός χιλιοστού (1mm), με ειδικά εργαλεία (ρακλέτες). Ακολουθεί διάστρωση της τελικής επιφάνειας με το χυτό, ελαστικό, έτοιμο προϊόν ακρυλικής βάσης **ELASTOTURF 851** χωρίς επιπλέον προσθήκη χαλαζιακής άμμου τύπου σε 2 ή 3 σταυροειδείς στρώσεις, στην επιθυμητή απόχρωση σε πάχος 1χιλ. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η διαγράμμιση του γηπέδου με χρώμα ακρυλικής βάσης, υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες **ELASTOMARK 818**.

Ο ανάδοχος του έργου πρέπει είτε να παράγει τα εν λόγω συστήματα ως βιομηχανοποιημένα προϊόντα είτε να είναι σε επίσημη συνεργασία με εταιρεία που τα παράγει και που κατέχει σχετική πιστοποίηση **ISO 9001:2015**, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για την παραγωγή, και παράλληλα να κατέχει την εξειδικευμένη πιστοποίηση **I.T.F (Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης) κλάση 4 MEDIUM-FAST** και πιστοποιητικό εγγραφής στο **Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Ο.ΑΝ)**.

Η συνεργασία πρέπει να πιστοποιείται με επίσημη υπεύθυνη δήλωση.