



KDF



أنظمة الأرضيات الصناعية ومواد البناء

50 YEARS OF EXPERIENCE

www.kdf.gr



50 years of experience in the field of

-industrial flooring
-decorative flooring
-sports flooring

KDF LTD www.kdf.gr هي واحدة من أكثر الشركات اليونانية ديناميكية وموجهة نحو التصدير (تعمل حالياً في أكثر من ٦٠ بلداً في ٤ قارات)، ومقرها في شمال اليونان (الاتحاد الأوروبي) والإمارات العربية المتحدة، مع مرافق الإنتاج والمستودعات في كلا البلدين لمواد الأرضيات الأيبوكسي والبولي يوريثين.

نحن متخصصون في المنتجات الصناعية والزخرفية والرياضية وأنظمة الأرضيات، مع خبرة واسعة في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

إن أفق التصدير لدينا يتوسع بسرعة، وهدفنا هو تأمين مركزنا المهيمن في السوق كمثل على المرونة والقدرة التنافسية. تولي KDF اهتماماً خاصاً لتوفير مجموعة متجددة تماماً من المنتجات والخدمات، وتصنيع الأنظمة المتوافقة مع الاتحاد الأوروبي والمعتمدة من قبل العديد من المعاهد.

KDF تذهب إلى أبعد من التجارة، حيث تقدم المشورة التسويقية والدعم التقني في جميع المراحل: من التكاليف إلى إكمال المشروع. وفقاً لشهادات ISO ٨ مثل ISO ٩٠٠١/٢٠١٥، ISO ١٤٠٠١/٢٠١٥، ISO ٥٠٠٠١/٢٠١٨، ونحن نضمن أن يتم اختبار منتجاتنا لأول مرة بنجاح وتطبيقها في الموقع من قبل فريق العمل الخاصة بنا قبل أن نقوم بتصديرها إلى الخارج.

ندعوكم لاكتشاف عالم الأرضيات وحلول الأرضيات المهنية:

-الأرضيات الزخرفية للاستخدام في الأماكن المغلقة والهواء الطلق.
-أرضيات الأيبوكسي لجميع الاستخدامات، معتمدة من معهد البوليمر.
-أنظمة أرضية مبتكرة جديدة تتوهج في الظلام.

KDF LTD www.kdf.gr is one of the most dynamic and export-oriented Greek companies (currently operating in more than 60 countries on 4 continents), based in North Greece (EU) and the United Arab Emirates, with production facilities and warehouses in both countries for epoxy and polyurethane flooring materials.

We specialize in , industrial, decorative and sports products and flooring systems, with extensive experience in Europe, Africa, Asia and the Middle East.

Our export horizon is expanding rapidly, and our goal is to secure our dominant position in the market as an example of flexibility and competitiveness. KDF pays special attention to providing a completely renewed range of products and services, manufactures systems that are EU compliant and certified by many institutes.

KDF goes far beyond commerce, providing marketing advice and technical support at all stages: from costing to complete project completion. Acting in accordance with 8 ISO certificates usch as ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO 50001/2018, we ensure that our products are first successfully tested and applied on site by our own team before we export them overseas.

We invite you to discover the world of flooring and professional flooring solutions:

-Decorative floors for indoor and outdoor use.
-Epoxy floors for all uses, certified by POLYMER INSTITUTE.
-New innovative floor systems that glow in the dark.



POLEPOX PR 824

الايوكسي، المذيبات القائمة، ٢- مكون التمهيدي

تطبيقها على نقطة التشبع في طبقتين أو أكثر على الأسطح الداخلية الجافة لتكون مغلقة مع طلاءات الإيبوكسي KDF المختلفة. يضمن التصاق مثالي من نظام الإيبوكسي على الركيزة وخاصة على السطوح الصلبة المألوسة. يوصى به للأسطح المغلقة المسامية.

الألوان: واضح .

Epoxy, solvent-based, two-component primer.
Applied to saturation point in two or more layers on dry indoor surfaces to be coated with various KDF epoxy coatings or mortars. Ensures perfect adhesion of the epoxy system on the substrate and especially on power-troweled surfaces.
Recommended for closed-porous surfaces.

Colors: clear.

Description

- الإيبوكسي القائم، التمهيدي، مكونين POLEPOX -PR 824

Consumption

0.25-0.6kg/m²

POLEPOX COAT 814

الايبوكسي، الذاتي التسوية، اثنين من مكونات طلاء للطبقة الارضية

الملونة، والطلاء الصناعي الثابت، ومناسبة للمناطق الداخلية مع حركة خفيفة إلى متوسطة. يمنع خلق الغبار وتسوس، ويخلق سهولة التنظيف، وخالية من الصيانة، والأرضيات سلس، وتلبية المعايير الصحية، ويحمي الأسطح القائمة على الاسمنت ويوفر سطح صلب مع مقاومة متفوقة للتآكل والزيوت والدهون والشحوم والأحماض، القلويات. الموصى بها للصناعات الغذائية، مصانع الألبان، المسالخ، مصانع معالجة النفايات، مصانع الأدوية، ورش العمل، محلات السوبر ماركت، الخ.

الألوان: انظر لدينا تخطيط الألوان [هنا](#)

Epoxy, self-leveling, two-component floor coating.

Colored, industrial hard coating, suitable for indoor areas with light to medium traffic.

Prevents dust creation and decay, creates an easy-to clean, maintenance-free, seamless flooring, meeting health standards, protects cement-based surfaces and provides a hard surface with superior resistance to abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis.

Recommended for food industries, dairy factories, slaughterhouses, waste treatment plants, pharmaceutical plants, workshops, supermarkets, etc.

Colors: See our colorchart [here](#).

Description	Consumption
POLEPOX -PR 824 - مكونين القائم، التمهيدي، مكونين	0.25kg/m ²
POLEPOX COAT 814 - الايبوكسي، الذاتي التسوية، اثنين من مكونات طلاء للارضية -	1.2kg/m ²





POLEPOX FLOOR 817

الايبوكسي، التسوية الذاتية، ثقيل، ثلاثة مكونات الأرضيات

الأرضيات الصلبة الملونة والصناعية مناسبة للأرضيات الجافة في الأماكن المغلقة مع حركة المرور الكثيفة. يخلق الأرضيات سلس، ويمنع خلق الغبار وتسوس، وسهولة التنظيف، وصيانة الأرضيات تلبية المعايير الصحية، ويحمي الأسطح القائمة على الاسمنت ويوفر سطح صلب مع مقاومة متفوقة للتآكل والزيوت والدهون والشحوم والأحماض، القلويات. الموصى بها للصناعات الغذائية، مصانع الألبان، المسالخ، مصانع معالجة النفايات، مصانع الأدوية، ورش، المستودعات، محلات السوبر ماركت، مختبرات الخ.

الألوان: انظر لدينا [colorchart هنا](#).

Epoxy, self-leveling, heavy duty, three-component flooring.

Colored, industrial hard flooring suitable for indoor dry floors with heavy traffic. Creates a seamless flooring, prevents dust creation and decay, creates an easy-to clean, maintenance-free flooring meeting health standards, protects cement-based surfaces and provides a hard surface with superior resistance to abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis.

Recommended for food industries, dairy factories, slaughterhouses, waste treatment plants, pharmaceutical plants, workshops, warehouses, supermarkets, labs etc.

Colors: See our colorchart [here](#).

Description	Consumption
الايبوكسي القائم، التمهيدي، مكونين - POLEPOX -PR 824	0.25kg/m ²
الايبوكسي، التسوية الذاتية، ثقيل، ثلاثة مكونات الأرضيات - POLEPOX FLOOR 817	3kg/m ²

POLFLOOR PU 807

البولي يوريثين اثنتين من المكونات طبقة ختم

واضح أو ملون التشريب العميق ختم الورنيش، ومناسبة للركائز مع حركة المرور الخفيفة إلى المتوسطة. يمنع خلق الغبار وتسوس، تصلب، ويحمي الأسطح القائمة على الاسمنت ويوفر مقاومة كافية للزيوت والشحوم والأحماض، القلويات. تطبق على الأسطح الجافة فقط.

أوصت لمواقف السيارات، والورش، والمصانع، والمستودعات، المدرجات الخ.

الألوان: واضح، انظر لدينا colorchart [هنا](#).

Polyurethane two-component sealing coat.

Clear or colored deep-impregnation sealing varnish, suitable for substrates with light to medium traffic. Prevents dust creation and decay, hardens and protects cement-based surfaces and provides adequate resistance to oils, grease, acids, alkalis. Applied on dry surfaces only.

Recommended for parking lots, workshops, factories, warehouses, terraces etc.

Colors: clear, see our colorchart [here](#).

Description

البولي يوريثين اثنتين من المكونات طبقة ختم - POLFLOOR PU 807

Consumption

0.3-0.6kg/m²





POLYPRIME PU 882

البولي يوريثين، التمهيدي المكون من مكون واحد، للصاق جميع النظم الصناعية القائمة على البولي يوريثين على ركائز الأسمنت مثل UNIFLOOR PU 884، POLCOAT PU فليكس 885 و ELASTOPOL -PU 883. تطبيق على الأسطح الخارجية والداخلية الجافة. التمهيدي الموصى بها لجميع الأغطية الصناعية القائمة على البولي يوريثين.

الألوان: واضح.

Polyurethane, one-component primer, for the adhesion of all polyurethane-based industrial systems on cement substrates such as **UNIFLOOR PU 884**, **POLCOAT PU FLEX 885** and **ELASTOPOL - PU 883**. Applied on dry exterior and interior surfaces. Recommended primer for all the polyurethane-based industrial coverings.

Colors: clear.

Description

- البولي يوريثان التمهيدي، مكونين POLYPRIME PU 882

Consumption

0.2-0.4kg/m²

ELASTOPOL PU 883

البولي يوريثين، الذاتي التسوية، الثقيلة، طلاء من مكونين للأرضية

الأرضيات الملونة والصناعية والمرنة مناسبة للأرضيات الجافة في الأماكن المغلقة والخارجية مع حركة المرور الكثيفة. يخلق الأرضيات السلسة، ويمنع خلق الغبار وتسوس، ويخلق سهلة التنظيف، صيانة خالية من الحفاظ على سطح تلبية المعايير الصحية، ويحمي الأسطح القائمة على الاسمنت ويوفر سطح مع مقاومة متفوقة للتآكل والزيوت والدهون والشحوم والأحماض، القلويات. مجهزة مع 882 PU POLYPRIME. الموصى بها للصناعات الغذائية ومصانع الألبان والمجازر ومصانع معالجة النفايات ومصانع الأدوية والورش والمستودعات ومحلات السوبر ماركت والمختبرات وغيرها، وكذلك المناطق مع آلات تهتز.

الألوان: انظر لدينا colorchart [هنا](#).

Polyurethane, self-leveling, heavy-duty, two-component floor coating.

Colored, industrial, resilient flooring suitable for indoor and outdoor dry floors with heavy traffic. Creates a seamless flooring, prevents dust creation and decay, creates an easy-to clean, maintenance-free surface meeting health standards, protects cement-based surfaces and provides a surface with superior resistance to abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis. Primed with **POLYPRIME PU 882**.

Recommended for food industries, dairy factories, slaughterhouses, waste treatment plants, pharmaceutical plants, workshops, warehouses, supermarkets, labs etc., as well as areas with vibrating machinery.

Colors: See our colorchart [here](#).

Description	Consumption
- البولي يوريثان التمهيدي، مكونين 882 PU POLYPRIME	0.25kg/m ²
البولي يوريثين، الذاتي التسوية، الثقيلة، طلاء من مكونين للأرضية-ELASTOPOL PU 883	2kg/m ²





POLCOAT PU FLEX 885

مرنة، البولي يوريثين، ذاتية التسوية، طلاء من مكونين للارضية

الملونة، وطلاء أرضية مرنة الصناعية مناسبة للمناطق الجافة في الأماكن المغلقة والخارجية مع خفيفة الى متوسطة الحركة. يمنع خلق الغبار وتسوس، وسهلة التنظيف، وخالية من الصلابة سطح تلبية المعايير الصحية، ويحمي الأسطح القائمة على الاسمنت ويوفر سطح مرن مع مقاومة متفوقة للتآكل والزيوت والدهون والشحوم والأحماض، القلويات. مجهزة مع 882 PU POLYPRIME. أوصت لغرف التبريد والصناعات الغذائية ومصانع الألبان والمسالخ ومصانع معالجة النفايات والمصانع الصيدلانية والورش ومحلات السوبر ماركت والمختبرات والمستودعات وبشكل عام للمناطق التي تتطلب مرونة الأرضيات بسبب ظروف منخفضة الحرارة.

الألوان: انظر لدينا colorchart [هنا](#).

Flexible, polyurethane, self-leveling, two-component floor coating.

Colored, industrial elastic floor coating suitable for indoor and outdoor dry areas with light to medium traffic. Prevents dust creation and decay, creates an easy-to clean, maintenance-free surface meeting health standards, protects cement-based surfaces and provides an elastic surface with superior resistance to abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis. Primed with **POLYPRIME PU 882**. Recommended for cooling chambers, food industries, dairy factories, slaughterhouses, waste treatment plants, pharmaceutical plants, workshops, supermarkets, labs, warehouses and in general for areas that require elastic flooring due to low temperature conditions.

Colors: See our colorchart [here](#).

Description	Consumption
- البولي يوريثان التمهيدي، مكونين 882 PU POLYPRIME	0.25kg/m ²
مرنة، البولي يوريثين، ذاتية التسوية، طلاء من مكونين للارضية POLCOAT PU FLEX 885	2kg/m ²

POLEPOX 883-CV

مكونين، الورنيش الإيبوكسي الاستاتيكي يحتوي على مسحوق الجرافيت

وهو يوفر الترابط قوية إلى الركيزة والموصلية الجيدة التي تمنع تراكم الكهرباء الساكنة على الأسطح. يتم استخدامه كطبقة وسيطة قبل بوليبيوكس COAT 830-CC لضمان التوصيلة موحدة على سطح الأرض بأكمله.

الألوان: أسود.

Two-component, antistatic epoxy varnish containing graphite powder

It offers strong bonding to the substrate and good conductivity that prevents the accumulation of static electricity on surfaces. It is used as an intermediate layer before **POLEPOX COAT 830-CC** to ensure uniform conductivity on the whole floor surface.

Colors: black.

POLEPOX 830-CC

مكونين، antistatic، ذاتية التسوية أرضية الإيبوكسي

الملونة، والطلاء الصناعي موصل الثابت مناسبة للمناطق الداخلية مع خفيفة إلى متوسطة الحركة، وتطبيقها في المناطق التي تتطلب التحكم في الكهرباء الساكنة. يوفر الموصلية من 10⁴-10⁶ أوم. يمنع خلق الغبار وتسوس، ويخلق سهولة لتنظيف، صيانة خالية، سطح سلس تلبية المعايير الصحية، ويحمي الأسطح القائمة على الاسمنت ويوفر سطح صلب مع مقاومة متفوقة للتآكل والزيوت والدهون والشحوم والأحماض، القلويات. موصى به للمستشفيات، غرف الكمبيوتر، المختبرات، المطابع، مصانع النسيج، محطات الوقود، محطات توليد الطاقة، مخازن الذخيرة الخ.

الألوان: انظر لدينا [colorchart هنا](#).

Two-component, antistatic, self-leveling epoxy floor.

Colored, industrial hard conductive coating suitable for indoor areas with light to medium traffic, applied in areas that require static electricity control. Provides conductivity of 10⁴-10⁶ Ohm. Prevents dust creation and decay, creates an easy to clean, maintenance-free, seamless surface meeting health standards, protects cement-based surfaces and provides a hard surface with superior resistance to abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis.

Recommended for hospitals, computer rooms, laboratories, printing houses, textile mills, gas stations, power stations, ammunition warehouses etc.

Colors: See our [colorchart here](#).

Description	Consumption
POLEPOX -PR 824 - مكونين، التمهيدي، القائم، الإيبوكسي القائم	0.25kg/m ²
POLEPOX 833-CV - مكونين، الورنيش الإيبوكسي الاستاتيكي يحتوي على مسحوق الجرافيت	0.3kg/m ²
POLEPOX COAT 830-CC -مكونين، antistatic، ذاتية التسوية أرضية الإيبوكسي	1.5kg/m ²



KDF

worldwide

50 years of experience in the fields of

- industrial flooring
- decorative flooring
- sports flooring

Providing long-lasting solutions in more than 60 countries



KDF *your expert in flooring*

www.kdf.gr

exports@kdf.gr

