

Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου λείου δαπέδου τύπου POLEPOX FLOOR 817

Κατασκευή έγχρωμου ρητινούχου εποξειδικού αυτοεπιπεδούμενου λείου δαπέδου πάχους 2mm ή 3mm. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε στεγνές επιφάνειες, απαλλαγμένες από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη, λάδια κλπ. σε στεγανοποιημένο βιομηχανικό δάπεδο που να είναι λειασμένο, ελικοπτερωμένο, ή πάνω σε μωσαϊκό καλής κατάστασης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου με φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή με μηχανή σφαιριδιοβολής, με αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης, ο επιμελής καθαρισμός του δαπέδου και το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικό στόκο δύο συστατικών **EPOFIX 207**.

Το στέγνωμα της επιφανείας ώστε η υγρασία να μην υπερβαίνει το 4%.

Η εφαρμογή εποξειδικού ασταριού δύο συστατικών **POLEPOX PR 824** (ενισχυτικού πρόσφυσης) με κατανάλωση 250 - 350 gr/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος, με χρήση ρακλέτας,

Η εφαρμογή της αυτοεπιπεδούμενης εποξειδικής στρώσης **POLEPOX FLOOR 817** τριών συστατικών, με αναλογία ρητίνης - αδρανών 1:1 και συνολική κατανάλωση 3kg/m² για πάχος 2mm ή 4kg/m² για πάχος 3mm, με χρήση οδοντωτής σπάτουλας και μετέπειτα πέρασμα της επιφανείας με ακιδωτό ρολό για την απελευθέρωση τυχόν εγκλωβισμένου αέρα και την αποφυγή δημιουργίας φυσαλίδων μετά τον πολυμερισμό του ασταριού.

Ο ανάδοχος του έργου πρέπει είτε να παράγει τα εν λόγω συστήματα ως βιομηχανοποιημένα προϊόντα είτε να είναι σε επίσημη συνεργασία με εταιρεία που τα παράγει και που κατέχει σχετική πιστοποίηση **ISO 9001:2015**, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για την Παραγωγή, και παράλληλα να κατέχει πιστοποιητικό εγγραφής στο **Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Ο.ΑΝ)**.

Η συνεργασία πρέπει να πιστοποιείται με επίσημη υπεύθυνη δήλωση.