



KDF

**Sports
Flooring
Systems**

**Πιστοποιημένα
Αθλητικά Δάπεδα**

e: info@kdf.gr
w: www.kdf.gr

50 years of experience

Η **KDF** αποτελεί εδώ και δεκαετίες μια εταιρεία με ισχυρή παρουσία στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας αθλητικών δαπέδων και ολοκληρωμένων συστημάτων για εσωτερικά & εξωτερικά γήπεδα, στίβους και πιστοποιημένα δάπεδα παιδικών χαρών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 60 χώρες σε 4 ηπείρους).

Για δεκαετίες τώρα η **KDF** είναι μία από τις πιο εξειδικευμένες εταιρείες, παγκοσμίως, στα αθλητικά δάπεδα παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για ακρυλικά και πολυουρεθάνικα δάπεδα για εσωτερικά και εξωτερικά γήπεδα και αθλητικούς χώρους, για χυτά δάπεδα παιδικών χαρών, στίβους και πολυουρεθανικές κόλλες για διάφορες χρήσεις.

Η εταιρεία, η οποία είναι μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες στον τομέα των συστημάτων αθλητικών δαπέδων δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή μιας πλήρως αναβαθμισμένης σειράς προϊόντων και υπηρεσιών, παρέχει πιστοποιημένα συστήματα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και από τα διεθνή ινστιτούτα των: ITF (International Tennis Federation) - 4 πιστοποιήσεις, WORLD ATHLETICS (πρώην I.A.A.F) - 4 πιστοποιήσεις, LABOSPORT, ISASPORT, KIWA, LNE, κατέχοντας παράλληλα και ISO Ποιότητας των υλικών που παράγει καθώς και πολλές άλλες πιστοποιήσεις για την παραγωγική της διαδικασία.

Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε έναν κόσμο δαπέδων υψηλής ποιότητας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος:

- ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΙΒΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ **WORLD ATHLETICS** (πρώην I.A.A.F).
- ΑΚΡΥΛΙΚΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ **I.T.F** (class 2, 3, 4, 5).
- ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ.
- ΧΥΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1177.
- ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.
- ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΡΟΛΑ.
- ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ.
- ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΡΟΛΑ.
- ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.
- ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΤΣΑΛΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ.

POLTRACK SANDWICH



Σύστημα συνθετικού τάπητα στίβων ταρτάν τύπου sandwich. Εφαρμόζεται σε ασφαλτοεπιφάνειες ή σε στεγανοποιημένες τσιμεντοεπιφάνειες οι οποίες δεν παρουσιάζουν ανερχόμενες υγρασίες, ξεκινώντας με την ανάμειξη, επί τόπου, μείγματος **RECYCLED RUBBER 858**, ανακυκλωμένο καουτσούκ, και συνδετικής πολυουρεθανικής ρητίνης **POLAPLAST P13**. Η δεύτερη στρώση (sealing layer) αποτελείται από το πολυουρεθανικό, έγχρωμο σφραγιστικό υλικό στεγανοποίησης **POLAPLAST P22** ακολουθούμενη από την τρίτη στρώση (surface layer) την διάστρωση ενός επιπλέον στρώματος ειδικής, πολυουρεθανικής, έγχρωμης ρητίνης, **POLAPLAST P20**, με παράλληλη διασπορά κόκκων EPDM.

Πιστοποιημένο σύστημα από την **WORLD ATHLETICS** (πρώην I.A.A.F).

Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.



POLTRACK SPRAYCOAT



Σύστημα συνθετικού τάπητα στίβων ταρτάν ψεκαστού τύπου. Εφαρμόζεται σε ασφαλτοεπιφάνειες ή σε στεγανοποιημένες τσιμεντοεπιφάνειες οι οποίες δεν παρουσιάζουν ανερχόμενες υγρασίες, σε δύο βασικές στρώσεις. Η πρώτη στρώση αναμιγνύεται επί τόπου και αποτελείται από **RECYCLED RUBBER 858**, ανακυκλωμένο καουτσούκ, και την συνδετική πολυουρεθανική ρητίνη **POLAPLAST P13**.

Η δεύτερη στρώση (spray layer) αποτελείται από **EPDM 856** (0,5-1,5 mm) και την έγχρωμη επίστρωση ψεκασμού (spray coat) πολυουρεθάνης **POLAPLAST P12**.

Πιστοποιημένο σύστημα από την **WORLD ATHLETICS** (πρώην I.A.A.F).

Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
POLAPLAST P10 - Πολυουρεθανικό αστάρι.	0.2kg/m ²
BASE LAYER	
POLAPLAST P13 - Συνδετική πολυουρεθανική ρητίνη.	1.32kg/m ²
RECYCLED RUBBER 858-SBR κοκκομετρίας 1-4χιλ.	6kg/m ²
SEALING LAYER	
POLAPLAST P22 - Πολυουρεθανική, έγχρωμη, σφραγιστική ρητίνη.	1.5kg/m ² 2 στρώσεις
SURFACE LAYER	
POLAPLAST P20 - Πολυουρεθανική, έγχρωμη ρητίνη.	2.5kg/m ²
EPDM 856 κοκκομετρίας 1-3χιλ.	3.6kg/m ²

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
POLAPLAST P10 - Πολυουρεθανικό αστάρι.	0.15-0.2kg/m ²
BASE LAYER	
POLAPLAST P13 - Συνδετική πολυουρεθανική ρητίνη.	1.32kg/m ²
RECYCLED RUBBER 858-SBR κοκκομετρίας 1-4χιλ.	6kg/m ²
SPRAY LAYER	
POLAPLAST P12 - Έγχρωμο, spraycoat PU.	1.35kg/m ²
EPDM 856 κοκκομετρίας 0.5-1.5mm.	0.9kg/m ²



POLTRACK IN ROLL SANDWICH



Σύστημα συνθετικού τάπητα στίβων τартάν τύπου sandwich. Εφαρμόζεται σε ασφαλτοεπιφάνειες ή σε στεγανοποιημένες τσιμεντοεπιφάνειες οι οποίες δεν παρουσιάζουν ανερχόμενες υγρασίες, ξεκινώντας με την πρώτη στρώση (base layer) η οποία αποτελείται από το αντικραδασμικό ρολό **ISOPOL 854**. Η δεύτερη στρώση (sealing layer) αποτελείται από το πολυουρεθανικό, έγχρωμο σφραγιστικό υλικό στεγανοποίησης **POLAPLAST P22** ακολουθούμενη από την τρίτη στρώση (surface layer) την διάστρωση ενός επιπλέον στρώματος ειδικής, πολυουρεθανικής, έγχρωμης ρητίνης, **POLAPLAST P20**, με παράλληλη διασπορά κόκκων **EPDM**.

Πιστοποιημένο σύστημα από την **WORLD ATHLETICS** (πρώην I.A.A.F).

Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

PU FLEX 140 - Ειδική, πολυουρεθανική κόλλα.

0.2kg/m²

BASE LAYER

ISOPOL 854 - Αντικραδασμικό ρολό.

SEALING LAYER

POLAPLAST P22 - Πολυουρεθανική, έγχρωμη, σφραγιστική ρητίνη.

0.8kg/m²

SURFACE LAYER

POLAPLAST P20 - Πολυουρεθανική, έγχρωμη ρητίνη.

2.5kg/m²

EPDM 856 κοκκομετρίας 1-3mm.

3.6kg/m²

SAFEPOL MULTICOLOR



Ελαστικό, χυτό δάπεδο ασφαλείας ιδανικό για παιδικές χαρές σε διάφορα πάχη από 2εκ έως 20εκ.

Αποτελείται από ένα μείγμα **RECYCLED RUBBER 858**, κοκκομετρίας 1-3χιλ, και **PU BINDER 1118** ως πρώτη στρώση (**SAFEPOL**) και από ένα μείγμα EPDM 856 κοκκομετρίας 1-3χιλ, με **PU BINDER 1118** ως δεύτερη στρώση (**SAFEPOL MULTICOLOR**).

Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας πολλών σχεδίων σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων EPDM. Η τελική επένδυση πάνω από την επιφάνεια του EPDM μείγματος θα είναι το **POLYSPORT XP 1069** παρέχοντας προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία εφαρμοζόμενο σε δύο σταυρωτές στρώσεις.

Πιστοποιημένο σύστημα σύμφωνα με EN 1177.

Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

SAFEPOL SBR COLOURANT



Ελαστικό, χυτό δάπεδο ασφαλείας ιδανικό για παιδικές χαρές σε διάφορα πάχη από 1,5εκ έως 15εκ ή και παραπάνω.

Αποτελείται από ένα μείγμα **RECYCLED RUBBER 858**, κοκκομετρίας 1-3χιλ ή 2-4χιλ και **PU BINDER 1118** ως πρώτη στρώση (**SAFEPOL**) και από ένα μείγμα ειδικών χρωστικών **KDF σε 11 διαφορετικές αποχρώσεις**, **PU BINDER 1118** και **RECYCLED RUBBER 858** κοκκομετρίας 1-3χιλ ή 2-4χιλ ως δεύτερη στρώση (**SAFEPOL COLOURANT**).

Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας πολλών σχεδίων σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Η τελική επίστρωση πάνω από την επιφάνεια του SBR μείγματος θα είναι το **POLYSPORT XP 1069** παρέχοντας προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία εφαρμοζόμενο σε δύο σταυρωτές στρώσεις.

Πιστοποιημένο σύστημα από την TUV HELLAS.

Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

PU PRIMER 870 - Ειδικό, πολυουρεθανικό αστάρι.

PU BINDER 1118 - Πολυουρεθανική, συγκολλητική ρητίνη.

RECYCLED RUBBER 858 - SBR κοκκομετρίας 1-3χιλ.

PU BINDER 1118 - Πολυουρεθανική, συγκολλητική ρητίνη.

EPDM 856 κοκκομετρίας 1-3χιλ.

POLYSPORT XP 1069 - Ματ επένδυση, δύο συστατικών για την προστασία των κόκκων EPDM/SBR, ανθεκτική στην UV ακτινοβολία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.2-0.3kg/m²
2 στρώσεις

1kg/m²
για μείγμα 10χιλ

6kg/m²
για μείγμα 10χιλ

2kg/m²
για μείγμα 10χιλ

10kg/m²
για μείγμα 10χιλ

0.4kg/m²
2 στρώσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

PU PRIMER 870 - Ειδικό, πολυουρεθανικό αστάρι.

PU BINDER 1118 - Πολυουρεθανική, συγκολλητική ρητίνη.

RECYCLED RUBBER 858 - SBR κοκκομετρίας 1-3χιλ ή 2-4χιλ.

KDF PIGMENT ΧΡΩΣΤΙΚΑ

PU BINDER 1118 - Πολυουρεθανική, συγκολλητική ρητίνη.

RECYCLED RUBBER 858 - SBR κοκκομετρίας 1-3χιλ ή 2-4χιλ.

POLYSPORT XP 1069 - Ματ επένδυση, δύο συστατικών για την προστασία των κόκκων EPDM/SBR, ανθεκτική στην UV ακτινοβολία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.2-0.3kg/m²
2 στρώσεις

1kg/m²
για μείγμα 10χιλ

6kg/m²
για μείγμα 10χιλ

0.15-0.60kg
αναλόγως της ποσότητας
του χρωστικού (2%, 4%, 6%)

1.45kg/m²
για μείγμα 10χιλ

6kg/m²
για μείγμα 10χιλ

0.4kg/m²
2 στρώσεις

Πολυουρεθανικό σύστημα για εσωτερικούς χώρους, εξαιρετικά ανθεκτικό, ιδανικό για γήπεδα πολλαπλών χρήσεων, γυμναστήρια, γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και για οποιοδήποτε άλλο αθλητικό δάπεδο εσωτερικού χώρου.

Συνδυασμός αντικραδασμικού ρολού και πολυουρεθανικών ρητινών σε πάχος από 6χιλ έως 14χιλ.

Πιστοποιημένο σύστημα από την LABOSPORT και σύμφωνα με EN 14904.

Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

Ακρυλικό, αντικραδασμικό, εξαιρετικά ελαστικό σύστημα για εσωτερικούς χώρους, ιδανικό για γήπεδα πολλαπλών χρήσεων, γυμναστήρια, γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και για οποιοδήποτε άλλο αθλητικό γήπεδο εσωτερικού χώρου.

Συνδυασμός αντικραδασμικού ρολού και ακρυλικών και πολυουρεθανικών επιστρώσεων σε πάχος από 8χιλ έως 14χιλ.

Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

PU FLEX 140 - Ειδική, πολυουρεθανική κόλλα.

1kg/m²
1 στρώση

ISOPOL 854 - Αντικραδασμικό ρολό.

POLYSPORT STUCCO 950 - Πολυουρεθανικός, σφραγιστικός στόκος για γήπεδα εσωτερικών χώρων.

0.8kg/m²
2 στρώσεις

POLYSPORT PU 951 - Πολυουρεθανικό, ελαστικό δάπεδο για γήπεδα εσωτερικών χώρων.

2.2kg/m²
1 στρώση

POLYSPORT 952 - Τελική, σφραγιστική επένδυση, πολυουρεθάνης δύο συστατικών.

0.25kg/m²
2 στρώσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

PU FLEX140 - Ειδική, πολυουρεθανική κόλλα.

1kg/m²
1 στρώση

ISOPOL 854 - Αντικραδασμικό ρολό.

ELASTOTURF 851S - Ακρυλική, λεία, χυτή επιστρώση για αθλητικά δάπεδα.

2.2-2.5kg/m²
3 στρώσεις

POLYSPORT 952 - Τελική, σφραγιστική επένδυση, πολυουρεθάνης δύο συστατικών.

0.35kg/m²
2 στρώσεις

SPORTFLOOR-EX



Ακρυλικό, ανθεκτικό δάπεδο για γήπεδα εξωτερικών χώρων ιδανικό για γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλει, χάντμπολ για οποιοδήποτε άλλο αθλητικό δάπεδο. Συνδυασμός ακρυλικών ρητινών σε συνολικό πάχος 2,2χιλ.

Πιστοποιημένο σύστημα από την ITF – International Tennis Federation, κατηγορία CLASS 4 (medium-fast).

Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

RITIVEX R LIQUID 1102 - Ακρυλικό, συγκολλητικό αστάρι.

0.2-0.3kg/m²
1 στρώση

ELASTOSPORT 853 - Ακρυλικό, σφραγιστικό, χυτό υπόστρωμα.

2kg/m²
2 στρώσεις

ELASTOTURF 851 - Ακρυλική, χυτή επένδυση για αθλητικά δάπεδα.

1.5kg/m²
3 στρώσεις

FLEXFLOOR-EX



Ακρυλικό ελαστικό σύστημα για εξωτερικούς χώρους ιδανικό για γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και για οποιοδήποτε άλλο αθλητικό δάπεδο.

Συνδυασμός χυτών ακρυλικών επιστρώσεων συνολικού πάχους 3,5χιλ.

Πιστοποιημένο σύστημα από την ITF – International Tennis Federation, κατηγορία CLASS 3 (medium).

Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

POLYFLEX AEL-EX



Ακρυλικό σύστημα για εξωτερικούς χώρους, εξαιρετικά ελαστικό, ιδανικό για γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, χάντμπολ, γήπεδα πολλαπλών χρήσεων και για οποιοδήποτε άλλο αθλητικό δάπεδο.

Συνδυασμός αντικραδασμικού ρολού και ακρυλικών επιστρώσεων σε πάχος από 6χιλ έως 14χιλ.

Πιστοποιημένο σύστημα από την ITF – International Tennis Federation, κατηγορία CLASS 2 (medium-slow).

Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

RITIVEX R LIQUID 1102 - Ακρυλικό, συγκολλητικό αστάρι.

0.2-0.3kg/m²
1 στρώση

ELASTOSPORT 853 - Ακρυλικό, σφραγιστικό, χυτό υπόστρωμα.

1.3kg/m²
1 στρώση

SUPER ELASTOCOAT COARSE 842 - Ελαστικό, χυτό υπόστρωμα με μεγάλη κοκκομετρία κόκκων SBR.

1.2kg/m²
2 στρώσεις

SUPER ELASTOCOAT FINE 842 - Ελαστικό, χυτό υπόστρωμα με μικρή κοκκομετρία κόκκων SBR.

0.8kg/m²
2 στρώσεις

ELASTOTURF 851 - Ακρυλική, χυτή επένδυση για αθλητικά δάπεδα.

1.8kg/m²
3 στρώσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

PU FLEX 140 - Ειδική, πολυουρεθανική κόλλα.

1kg/m²
1 στρώση

ISOPOL 854 – Αντικραδασμικό ρολό.

ELASTOTURF 851 – Ακρυλική, χυτή επένδυση για αθλητικά δάπεδα.

2.2-2.5kg/m²
3 στρώσεις

Ανθεκτικό, ακρυλικό δάπεδο, μεσαίας σκληρότητας για εξωτερικούς χώρους ιδανικό για ποδηλατόδρομους, περιβάλλοντες χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, πάρκα, μονοπάτια κτλ.

Συνδυασμός χυτών, ακρυλικών επιστρώσεων σε συνολικό πάχος 2,2χιλ.

Πιστοποιημένο σύστημα από την LABOSPORT.

Ζητήστε μας το σχετικό Άρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ****ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**

RITIVEX R LIQUID 1102 - Ακρυλικό, συγκολλητικό αστάρι.

0.2-0.3kg/m²
1 στρώση

ELASTOSPORT 853 - Ακρυλικό, σφραγιστικό, χυτό υπόστρωμα.

2kg/m²
2 στρώσεις

CORRIDOL 864 - Ακρυλική, αντιολισθηρή επένδυση.

1.5kg/m²
3 στρώσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



ISO KDF Ltd



POLTRACK SPRAYCOAT



POLTRACK SANDWICH



SPORTFLOOR-EX FAST



SPORTGROUND-EX



POLTRACK JOGGING TRACK



POLTRACK FULL-PU



POLTRACK FULL-PU



POLTRACK ROLL-SANDWICH



POLYFLEX PU



SAFEPOL



SAFEPOL



POLYFLEX AEL-EX



FLEXFLOOR-EX



SPORTFLOOR-EX



FIBA POLYFLEX PU



EPDM 856



SAFEPOL SANDPROOF



SAFEPOL SANDPROOF



PLAYPREM



POLTRACK EQUINE



POLTRACK SANDWICH EN 14877



POLTRACK SPRAYCOAT EN 14877



COLORFLEX EN 14877



POLYFLEX PU-BADMINTON



PAH TEST REPORT PU BINDER 1118



PAH TEST REPORT PU BINDER 1125 AL



PAH TEST REPORT EPDM 856



PAH TEST REPORT PU BINDER plus EPDM 856



PU GRASS 149

KDF

your expert in sports flooring

www.kdf.gr

info@kdf.gr

