

KDF



Промислові підлогові системи і будівельні матеріали

50 YEARS OF EXPERIENCE

www.kdf.gr



50 years of experience in the field of

-industrial flooring
-decorative flooring
-sports flooring

KDF LTD (www.kdf.gr) - одна з найбільш динамічних і експортоорієнтованих грецьких компаній (в даний час працює з більш ніж 60 країнами на 4 континентах), щодіють в північній Греції (ЄС) і в Об'єднаних Арабських Еміратах, з виробничими потужностями для епоксидних і поліуретанових покриттів для підлог і складськими приміщеннями в обох країнах.

Ми спеціалізуємося на промислових, декоративних і спортивних підлогових системах і матеріалах, і маємо великий досвід роботи в Європі, Африці, Азії і на Близькому Сході.

Експортний горизонт компанії стрімко розширюється, і наша мета - закріпити домінуюче становище на ринку як приклад гнучкості та конкурентоспроможності. KDF приділяє особливу увагу наданню повністю оновленого асортименту продуктів і послуг, виробляє системи, що відповідають вимогам ЄС і сертифіковані багатьма інститутами.

KDF виходить далеко за рамки комерції, надаючи маркетингові консультації і технічну підтримку на всіх етапах: від розрахунку вартості до завершення проекту. Діючи відповідно до 8 сертифікатів ISO, таких як: ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO 50001/2018, ми гарантуємо, що наші продукти спочатку успішно тестуються і застосовуються на місці нашої власної команди, перш ніж експортуються за кордон.

Запрошуємо вас відкрити для себе світ підлогових покриттів і професійних рішень для профнастилу:

- Декоративні підлоги для внутрішнього і зовнішнього застосування.
- Епоксидні підлоги для всіх видів застосування, сертифіковані POLYMER INSTITUTE.
- Нові інноваційні системи підлог, що світяться в темряві.

KDF LTD www.kdf.gr is one of the most dynamic and export-oriented Greek companies (currently operating in more than 60 countries on 4 continents), based in North Greece (EU) and the United Arab Emirates, with production facilities and warehouses in both countries for epoxy and polyurethane flooring materials.

We specialize in , industrial, decorative and sports products and flooring systems, with extensive experience in Europe, Africa, Asia and the Middle East.

Our export horizon is expanding rapidly, and our goal is to secure our dominant position in the market as an example of flexibility and competitiveness. KDF pays special attention to providing a completely renewed range of products and services, manufactures systems that are EU compliant and certified by many institutes.

KDF goes far beyond commerce, providing marketing advice and technical support at all stages: from costing to complete project completion. Acting in accordance with 8 ISO certificates such as ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO 50001/2018, we ensure that our products are first successfully tested and applied on site by our own team before we export them overseas.

We invite you to discover the world of flooring and professional flooring solutions:

- Decorative floors for indoor and outdoor use.
- Epoxy floors for all uses, certified by POLYMER INSTITUTE.
- New innovative floor systems that glow in the dark.



POLEPOX PR 824

Епоксидна двокомпонентна ґрунтівка на основі розчинників.
Наноситься до насичення в два або більше шарів на сухі внутрішні поверхні, на які згодом наносяться різні епоксидні покриття KDF або будівельні розчини. Забезпечує відмінну адгезію епоксидної системи до основи і особливо до поверхні, до якої була застосована затирка механічним засобом.
Рекомендується для закрито-пористих поверхонь.

Кольори: прозорі.

Epoxy, solvent-based, two-component primer.
Applied to saturation point in two or more layers on dry indoor surfaces to be coated with various KDF epoxy coatings or mortars. Ensures perfect adhesion of the epoxy system on the substrate and especially on power-troweled surfaces.
Recommended for closed-porous surfaces.

Colors: clear.

Description	Consumption
POLEPOX PR 824 - Ґрунтівка на епоксидній основі, двокомпонентна.	0.25-0.6kg/m ²

POLEPOX COAT 814

Епоксидне, самовирівнююче, двокомпонентне підлогове покриття. Кольорове, промислове, твердепокриття, придатне для внутрішніх приміщень з легким і середнім навантаженням (трафіком). Запобігає утворенню і розкладанню пилу, створює безшовну підлогу, щолегко очищується, не вимагає догляду, та відповідає санітарним стандартам, захищає поверхні на основі цементу і забезпечує тверду поверхню з чудовою стійкістю до стирання, олій, жирів, мастил, кислот, лугів. Рекомендується для харчової промисловості, молочних заводів, м'ясокомбінатів, заводів з переробки відходів, фармацевтичних заводів, майстерень, супермаркетів і т.п.

Кольори: див. нашу кольорову схему [ТУТ](#).

Epoxy, self-leveling, two-component floor coating. Colored, industrial hard coating, suitable for indoor areas with light to medium traffic. Prevents dust creation and decay, creates an easy-to clean, maintenance-free, seamless flooring, meeting health standards, protects cement-based surfaces and provides a hard surface with superior resistance to abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis. Recommended for food industries, dairy factories, slaughterhouses, waste treatment plants, pharmaceutical plants, workshops, supermarkets, etc.

Colors: See our colorchart [here](#).

Description	Consumption
POLEPOX PR 824 - Грунтівка на епоксидній основі, двокомпонентна.	0.25kg/m ²
POLEPOX COAT 814 - Епоксидне, наливне, двухкомпонентное підлоговепокриття.	1.2kg/m ²





POLEPOX FLOOR 817

Епоксидна, наливна, надміцна, трикомпонентна підлога. Кольорова, промислова жорстка підлога, що підходить для сухих підлог в приміщеннях з інтенсивним навантаженням (трафіком). Створює безшовну підлогу, запобігає утворенню і розкладанню пилу, легко очищується, не вимагає догляду, відповідає санітарним стандартам, захищає поверхню на основі цементу і забезпечує тверду поверхню з чудовою стійкістю до стирання, олій, жирів, мастил, кислот і лугів. Рекомендується для харчової промисловості, молочних заводів, боєнь, заводів з переробки відходів, фармацевтичних заводів, майстерень, складів, супермаркетів, лабораторій і т.п.

Кольори: див. нашу кольорову схему [ТУТ](#).

Epoxy, self-leveling, heavy duty, three-component flooring. Colored, industrial hard flooring suitable for indoor dry floors with heavy traffic. Creates a seamless flooring, prevents dust creation and decay, creates an easy-to clean, maintenance-free flooring meeting health standards, protects cement-based surfaces and provides a hard surface with superior resistance to abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis. Recommended for food industries, dairy factories, slaughterhouses, waste treatment plants, pharmaceutical plants, workshops, warehouses, supermarkets, labs etc.

Colors: See our colorchart [here](#).

Description	Consumption
POLEPOX PR 824 - Грунтівка на епоксидній основі, двокомпонентна.	0.25kg/m ²
POLEPOX FLOOR 817 - Епоксидна наливна трикомпонентна підлога для важких умов експлуатації.	3kg/m ²

POLFLOOR PU 807

Двокомпонентне поліуретанове герметизуюче покриття. Прозорий або кольоровий герметизуючий лак з глибоким просоченням, що підходить для поверхонь з легким та середнім навантаженням (трафіком). Запобігає утворенню і розкладанню пилу, твердіє захищає поверхні на цементній основі і забезпечує адекватну стійкість до олій, мастил, жирів, кислот і лугів. Наноситься тільки на сухі поверхні. Рекомендується для автостоянок, майстерень, фабрик, складів, терас і т.інше. Кольори: прозорі, див. нашу таблицю кольорів [ТУТ](#).

Clear or colored deep-impregnation sealing varnish, suitable for substrates with light to medium traffic. Prevents dust creation and decay, hardens and protects cement-based surfaces and provides adequate resistance to oils, grease, acids, alkalis. Applied on dry surfaces only. Recommended for parking lots, workshops, factories, warehouses, terraces etc.

Colors: clear, see our colorchart [here](#).

Description	Consumption
POLFLOOR PU 807 - Двокомпонентне поліуретанове герметизуюче покриття.	0.3-0.6kg/m ²





POLYPRIME PU 882

Поліуретанова однокомпонентна ґрунтівка для адгезії всіх промислових систем на основі поліуретану до цементнихоснов, таким як: **UNIFLOOR PU 884, POLCOAT PU FLEX 885 і ELASTOPOL PU 883**. Наноситься на сухізовнішні і внутрішні поверхні.

Рекомендований ґрунт для всіх промислових покриттів на основі поліуретану.

Кольори: прозорі.

Polyurethane, one-component primer, for the adhesion of all polyurethane-based industrial systems on cement substrates such as **UNIFLOOR PU 884, POLCOAT PU FLEX 885 and ELASTOPOL - PU 883**. Applied on dry exterior and interior surfaces.

Recommended primer for all the polyurethane-based industrial coverings.

Colors: clear.

Description	Consumption
POLYPRIME PU 882 - Поліуретановий двокомпонентний праймер.	0.2-0.4kg/m ²

ELASTOPOL PU 883

Поліуретанове, самовирівнююче, надміцне, двокомпонентне підлогове покриття.

Кольорове промислове еластичне покриття, придатне для сухих підлог для внутрішніх і зовнішніх приміщень з інтенсивним навантаженням (трафіком).

Створює безшовне покриття, що запобігає утворенню і розкладанню пилу та поверхню, що легко очищується, не вимагає догляду, відповідає санітарним нормам, захищає поверхню на основі цементу і забезпечує поверхню з чудовою стійкістю до стирання, олій, жирів, мастил, кислот, лугів. Загрунтований з **POLYPRIME PU 882**.

Рекомендується для харчової промисловості, боєнь, заводів з переробки відходів, фармацевтичних заводів, майстерень, складів, супермаркетів, лабораторій і т.інше, атакождля ділянок з вібруючим обладнанням.

Кольори: див. нашу таблицю кольорів [тут](#).

Polyurethane, self-leveling, heavy-duty, two-component floor coating. Colored, industrial, resilient flooring suitable for indoor and outdoor dry floors with heavy traffic. Creates a seamless flooring, prevents dust creation and decay, creates an easy-to clean, maintenance-free surface meeting health standards, protects cement-based surfaces and provides a surface with superior resistance to abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis. Primed with **POLYPRIME PU 882**.

Recommended for food industries, dairy factories, slaughterhouses, waste treatment plants, pharmaceutical plants, workshops, warehouses, supermarkets, labs etc., as well as areas with vibrating machinery.

Colors: See our colorchart [here](#).

Description	Consumption
POLYPRIME PU 882 - Поліуретановий двокомпонентний праймер	0.25kg/m ²
ELASTOPOL PU 883 - Поліуретанове, самовирівнююче, надміцне, двокомпонентне підлогове покриття.	2kg/m ²





POLCOAT PU FLEX 885

Еластичне поліуретанове самовирівнююче двокомпонентне підлого вепокриття.

Кольорове промислове еластичне покриття для підлоги, що підходить для внутрішніх і зовнішніх сухих приміщень з легким і середнім навантаженням(трафік). Запобігає утворенню і розкладанню пилу, створює поверхню, що легко очищується, не вимагає догляду, відповідає санітарним нормам, захищає поверхні на основі цементу і забезпечує еластичну поверхню з чудовою стійкістю до стирання, олій, жирів, мастил, кислот, лугів. Загрунтований з **POLYPRIME PU 882**.

Рекомендується для холодильних камер, харчової промисловості, молочних заводів, боєнь, заводів з переробки відходів, фармацевтичних заводів, майстерень, супермаркетів, лабораторій, складів та в цілому для галузей, де потрібно еластичне покриття для підлоги відповідно до низьких температур.

Кольори: див. нашу таблицю кольорів [ТУТ](#).

Flexible, polyurethane, self-leveling, two-component floor coating. Colored, industrial elastic floor coating suitable for indoor and outdoor dry areas with light to medium traffic. Prevents dust creation and decay, creates an easy-to clean, maintenance-free surface meeting health standards, protects cement-based surfaces and provides an elastic surface with superior resistance to abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis. Primed with **POLYPRIME PU 882**.

Recommended for cooling chambers, food industries, dairy factories, slaughterhouses, waste treatment plants, pharmaceutical plants, workshops, supermarkets, labs, warehouses and in general for areas that require elastic flooring due to low temperature conditions.

Colors: See our colorchart [here](#).

Description	Consumption
POLYPRIME PU 882 - Поліуретановий двокомпонентний праймер.	0.25kg/m ²
POLCOAT PU FLEX 885 - Еластичне поліуретанове самовирівнююче двухкомпонентне підлогове покриття.	2kg/m ²

POLEPOX 883-CV

Двокомпонентний антистатичний епоксидний лак, що містить графітовий порошок.
Забезпечує міцне зчеплення з основою і хорошу провідність, на поверхнях. Використовується в якості проміжного шару перед нанесенням **POLEPOX COAT 830-CC**, щоб забезпечити рівномірну провідність по всій поверхні підлоги.
Кольори: чорний.

Two-component, antistatic epoxy varnish containing graphite powder
It offers strong bonding to the substrate and good conductivity that prevents the accumulation of static electricity on surfaces. It is used as an intermediate layer before **POLEPOX COAT 830-CC** to ensure uniform conductivity on the whole floor surface.
Colors: black.

POLEPOX 830-CC

Кольорове промислове твердепровідне покриття, відповідне для внутрішніх приміщень з легким і середнім рухом, що наноситься в областях, де потрібен контроль статичної електрики. Забезпечує провідність 10^4 - 10^6 Ом. Запобігає утворенню і розкладанню пилу, створює легко очищуєму безшовну поверхню, що не вимагає обслуговування, відповідає санітарним стандартам, захищає поверхні на основі цементу й забезпечує тверду поверхню з чудовою стійкістю до стирання, олій, жирів, мастил, кислот, лугів.
Рекомендується для лікарень, комп'ютерних залів, лабораторій, друкарень, текстильних фабрик, заправних станцій, електростанцій, складів боеприпасів і т. інше.

Кольори: див. нашу кольорову схему [ТУТ](#).

Two-component, antistatic, self-leveling epoxy floor.
Colored, industrial hard conductive coating suitable for indoor areas with light to medium traffic, applied in areas that require static electricity control. Provides conductivity of 10⁴-10⁶ Ohm. Prevents dust creation and decay, creates an easy to clean, maintenance-free, seamless surface meeting health standards, protects cement-based surfaces and provides a hard surface with superior resistance to abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis.
Recommended for hospitals, computer rooms, laboratories, printing houses, textile mills, gas stations, power stations, ammunition warehouses etc.
Colors: See our colorchart [here](#).

Description	Consumption
POLEPOX PR 824 - Грунтівка на епоксидній основі, двокомпонентна.	0.25kg/m ²
POLEPOX 833-CV - Двокомпонентний антистатичний епоксидний лак, що містить графітовий порошок.	0.3kg/m ²
POLEPOX COAT 830-CC - Двокомпонентна антистатична самовирівнююча епоксидна підлога.	1.5kg/m ²



KDF

worldwide

50 years of experience in the fields of

- industrial flooring
- decorative flooring
- sports flooring

Providing long-lasting solutions in more than 60 countries



KDF *your expert in flooring*

www.kdf.gr

exports@kdf.gr

