

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.96.1

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 7396 100%

## Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς DECOGRASS UNIQUE 3570

Επίστρωση με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς.

Ήτοι, προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς με ίνες μονόκλωνες (συν σγουρές) τετράχρωμες, σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας.

Η ποιότητα του νήματος θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο, στα 7.000Dtex και θα διαθέτει κύρια υπόβαση από πολυπροπυλένιο και δευτερεύουσα non woven, με προστασία κατά των υπεριωδών ακτινοβολιών. Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από εξόδους απορροής, διαμέτρου 4mm κάθε 10x10cm.

Το ύψος πέλους θα είναι στα 35mm και το συνολικό ύψος (υπόβασης και πέλους) στα 37mm.

Το συνολικό βάρος θα είναι 1.925gr/m<sup>2</sup> και το βάρος πέλους θα είναι 732gr/m<sup>2</sup>.

Η υδατοπερατότητα του χλοοτάπητα θα πρέπει να κυμαίνεται στα 60lt/m<sup>2</sup>/min, ενώ ο αριθμός ραφών του στις 13.860ίνες/m<sup>2</sup>

Τα ρολά, πλάτους 4,00m, αφού απλωθούν, συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω στις οποίες διαστρώνεται πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών **PU GRASS 149**, ώστε να επιτευχθεί άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους.