

73.16.03 Επεξεργασία σκυροδέματος για τη δημιουργία αντιολισθηρού, ανάγλυφου δαπέδου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316

Εφαρμογή επάνω σε σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 ή C20/25 με βότσαλα ως αδρανή και προσθήκη χρωστικών και ινών για τη δημιουργία έγχρωμου δαπέδου. Εφαρμογή επιφανειοδραστικού χημικού προϊόντος τύπου POLYBETON REVEAL για να αποκαλυφθεί η ειδική σύνθεση των αδρανών που εμπεριέχονται στο σκυρόδεμα και αφού ξεπλυθεί με πιεστικό εφαρμόζεται την επόμενη ημέρα (σε 24 έως 48 ώρες, αναλόγως συνθηκών) ειδικό σφραγιστικό βερνίκι τύπου POLYBETON PROTECT.

Ο ανάδοχος του έργου πρέπει είτε να παράγει τα εν λόγω συστήματα ως βιομηχανοποιημένα προϊόντα είτε να είναι σε επίσημη συνεργασία με εταιρεία που τα παράγει και που κατέχει σχετική πιστοποίηση **ISO 9001:2015, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για την Παραγωγή**, και παράλληλα να κατέχει πιστοποιητικό εγγραφής στο **Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Ο.ΑΝ)**.

Η συνεργασία πρέπει να πιστοποιείται με επίσημη υπεύθυνη δήλωση.